

مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید دوزه اسپیرال (Spiral Dies) شرکت صنایع مفتول بکسل پارس (سهامی خاص)		
شماره مناقصه	کلاس	شماره صفحه
۱۴۰۵/ م . ع / ۱۰۷۲	مشخصات دوزه اسپیرال درخواستی	صفحه ۱ از ۲

مشخصات کلی دوزه اسپیرال (Spiral Dies) مورد استفاده در فرایند کشش سرد مفتول پر کربن به تعداد ۸۰ عدد از برندهای

1-Redies GmbH – Germany,

2-Condat / Lubrifil – Italy,

3-Aceros y Moldes – Spain,

4-Esteves Group – Portugal

Nominal Diameter	Diameter Tolerance	Area	Theoretical weight	Wire cross-sectional size			Rib pieces	Lay length	Qty
				Width of Rib *	Outer Diameter	Height			
mm	mm	mm ²	g/m	mm	mm	mm	strip	mm	PCS
۸.۶	±0.05	57.97	450 ± 10	2.63	9.00	0.35-0.40	6	۹۸-۱۰۸	10
۷.۶	±0.05	۴۵.۳۴	۳۵۶	—	—	—	۴	۴۰-۵۰	۱۰
۷.۵	±0.05	۴۴.۱۸	۳۴۷	۱.۹۰-۲.۳۰	7.95 ± 0.1	۰.۳۰-۰.۴۰	۴	۴۰-۵۰	60
Sum (pcs)									80

*The mentioned dimension refers to the width of the ribs, not the width of the groove.

We require 80 pieces of spiral dies according to the specifications listed in the table above for producing Spiral PC Wire with a tensile strength of 1670–2000 MPa. we have completed the table based on the Chinese standard GB/T 5224-2014.